

Cisco Meraki クラウド管理型スイッチ

製品名		MS130-8 MS120-8P（PoE++モデル） MS130-8P-I（PoE++対応、 AC電源内蔵モデル）	MS130-24 MS130-24P（PoE++モデル）	MS130-48 MS130-48P（PoE++モデル）	MS130-8X	MS130-12X
外観						
推奨利用環境		レイヤ 2 アクセス 1GE ダウンリンク & 1GE アップリンク			レイヤ 2 アクセス mGig ダウンリンク & 10GE アップリンク	
インター フェース	ダウンリンク	8 x 1GE	24 x 1GE	48 x 1GE	6 x 1GE 2 x 2.5GE mGig	8 x 1GE 4 x 2.5GE mGig
	アップリンク	2 x 1GE SFP	4 x 1GE SFP	4 x 1GE SFP	2 x 10G SFP+	4 x 10G SFP+
PoE/PoE+ 給電可能電力		120 W (8P,8P-I)	370 W (24P)	740 W (48P)	120 W	240 W
60 W PoE		-	-	-	-	-
電源冗長構成		-	-	-	-	-
スイッチング容量		20 Gbps	56 Gbps	104 Gbps	62 Gbps	76 Gbps
転送レート		131 Mpps	131 Mpps	262 Mpps	510 Mpps	510 Mpps
スタック帯域幅		-	-	-	-	-

※ その他スイッチ製品もございます。詳しくは、当社営業担当までお問い合わせください。

Cisco Meraki クラウド管理型スイッチ

製品名		MS150-24T-4G MS150-24P-4G	MS150-48T-4G MS150-48LP-4G MS150-48FP-4G	C9200L-24T-4G-M C9200L-24P-4G-M (PoE++モデル)	C9200L-48T-4G-M C9200L-48P-4G-M (PoE++モデル)	MS450-12
外観						
推奨利用環境		ベーシックレイヤ 3 アクセス 1 GE ダウンリンク & 1GE アップリンク		レイヤ 3 アクセス 1GE ダウンリンク & 1GE アップリンク		40GE ファイバ集約
インターフェース	ダウンリンク	24 x 1GE	48 x 1GE	24 x 1GE	48 x 1GE	12 x 40GE QSFP+
	アップリンク	4 x 1GE SFP	4 x 1GE SFP	4 x 1GE SFP	4 x 1GE SFP	2 x 100GE QSFP28
PoE/PoE+ 給電可能電力		370 W (24P)	370 W (48LP) 740 W (48FP)	370 W / 740 W(24P、最大)	370 W / 740 W(48P、最大)	-
60 W PoE		-	-	-	-	-
電源冗長構成		-	-	別売	別売	別売
スイッチング容量		56 Gbps	104 Gbps	56 Gbps / 136 Gbps(スタック)	104 Gbps / 184 Gbps(スタック)	1.36 Tbps
転送レート		-	-	41.67 Mpps / 101 Mpps	77.38 Mpps / 137 Mpps	654 Mpps
スタック帯域幅		80 Gbps	80 Gbps	80 Gbps	80 Gbps	400 Gbps

※ その他スイッチ製品もございます。詳しくは、当社営業担当までお問い合わせください。