変更箇所

# Cisco Meraki クラウド管理型スイッチ

| 製品名 | | MS130-8<br>MS130-8P（PoE++モデル）<br>MS130-8P-I（PoE++対応、AC電源内蔵モデル） | MS130-24<br>MS130-24P（PoE++モデル） | MS130-48<br>MS130-48P（PoE++モデル） | MS130-8X | MS130-12X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | |  |  |  |  |  |
| 推奨利用環境 | | レイヤ 2 アクセス<br>1GE ダウンリンク & 1GE アップリンク | | | レイヤ 2 アクセス<br>mGig ダウンリンク & 10GE アップリンク | |
| インターフェース | ダウンリンク | 8 x 1GE | 24 x 1GE | 48 × 1GE | 6 x 1GE<br>2 x 2.5GE mGig | 8 x 1GE<br>4 x 2.5GE mGig |
| | アップリンク | 2 x 1GE SFP | 4 x 1GE SFP | 4 x 1GE SFP | 2 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ |
| PoE/PoE+<br>給電可能電力 | | 120 W (8P,8P-I) | 370 W（24P） | 740 W（48P） | 120 W | 240 W |
| 60 W PoE | | - | - | - | - | - |
| 電源冗長構成 | | - | - | - | - | - |
| スイッチング容量 | | 20 Gbps | 56 Gbps | 104 Gbps | 62 Gbps | 76 Gbps |
| 転送レート | | 131 Mpps | 131 Mpps | 262 Mpps | 510 Mpps | 510 Mpps |
| スタック帯域幅 | | - | - | - | - | - |

※　その他スイッチ製品もございます。詳しくは、当社営業担当までお問い合わせください。

All Rights Reserved, Copyright © Hokuriku Telecommunication Network Co.,Inc.

変更箇所

# Cisco Meraki クラウド管理型スイッチ

| 製品名 | | MS150-24T-4G<br>MS150-24P-4G | MS150-48T-4G<br>MS150-48LP-4G<br>MS150-48FP-4G | C9200L-24T-4G-M<br>C9200L-24P-4G-M<br>（PoE++モデル） | C9200L-48T-4G-M<br>C9200L-48P-4G-M<br>（PoE++モデル） |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | |  |  |  |  |
| 推奨利用環境 | | ベーシック レイヤ 3 アクセス<br>1 GE ダウンリンク & 1GE アップリンク | | レイヤ 3 アクセス<br>1GE ダウンリンク & 1GE アップリンク | |
| インターフェース | ダウンリンク | 24 x 1GE | 48 × 1GE | 24 x 1GE | 48 x 1GE |
| | アップリンク | 4 x 1GE SFP | 4 x 1GE SFP | 4 x 1GE SFP | 4 x 1GE SFP |
| PoE/PoE+<br>給電可能電力 | | 370 W（24P） | 370 W（48LP）<br>740 W（48FP） | 370 W / 740 W(24P、最大) | 370 W / 740 W(48P、最大) |
| 60 W PoE | | - | - | - | - |
| 電源冗長構成 | | - | - | 別売 | 別売 |
| スイッチング容量 | | 56 Gbps | 104 Gbps | 56 Gbps / 136 Gbps(スタック) | 104 Gbps / 184 Gbps(スタック) |
| 転送レート | | - | - | 41.67 Mpps / 101 Mpps | 77.38 Mpps / 137 Mpps |
| スタック帯域幅 | | 80 Gbps | 80 Gbps | 80 Gbps | 80 Gbps |

※　その他スイッチ製品もございます。詳しくは、当社営業担当までお問い合わせください。

All Rights Reserved, Copyright © Hokuriku Telecommunication Network Co.,Inc.