

Cisco Meraki クラウド管理型ワイヤレスアクセスポイント (屋内用)

製品名	CW9162I-MR	CW9164I-MR	CW9166I-MR	MR57
外観				
推奨利用環境	中密度	高密度	超高密度	超高密度
2.4GHz無線仕様	802.11b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO & OFMDA 2ストリーム 最大 287 Mbps	802.11b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO & OFMDA 2ストリーム 最大 287 Mbps	802.11b/g/n/ax 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 574 Mbps	802.11b/g/n/ax 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 574 Mbps
5 GHz / 6 GHz無線仕様	802.11a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO & OFMDA 2ストリーム 最大 1,201 Mbps(5GHz) 最大 2,402 Mbps(6GHz)	802.11a/n/ac/ax 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 2,402 Mbps(5GHz) 最大 4,804 Mbps(6GHz)	802.11a/n/ac/ax 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 2,402 Mbps(5GHz) 最大 4,804 Mbps(6GHz)	802.11a/n/ac/ax 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 2,402 Mbps(5GHz) 最大 4,804 Mbps(6GHz)
セキュリティ無線	○	○	○	○
Bluetooth	○	○	○	○
インターフェース	1 x 2.5GE 1 x USB2.0 (4.5W給電)	1 x 2.5GE 1 x USB2.0 (4.5W給電)	1 x 5GE 1 x USB2.0 (4.5W給電)	2 x 5GE 1 x USB2.0 (9.5W給電)
電源	・PoE 受電 (802.3at) ・電源アダプタ ・パワーインジェクタ	・PoE 受電 (802.3at/bt) ・電源アダプタ ・パワーインジェクタ	・PoE 受電 (802.3at/bt) ・電源アダプタ ・パワーインジェクタ	・PoE 受電 (802.3at/bt) ・電源アダプタ ・パワーインジェクタ
消費電力	最大30W (802.3at)	最大30W (802.3bt)	最大30.5W (802.3bt)	最大40W (802.3bt)
寸法(mm)	200 x 200 x 44.45	241.3 x 241.3 x 56.9	241.3 x 241.3 x 56.9	260 x 260 x 56
重量(g)	930	1,600	1,600	1,700
SSID設定数	最大15個/推奨3個			

※ 屋外用製品もございます。詳しくは、当社営業担当までお問い合わせください。

Cisco Meraki クラウド管理型ワイヤレスアクセスポイント（屋内用）

製品名	CW9172I	CW9174I	CW9176I
外観			
推奨利用環境	中密度	高密度	超高密度
2.4GHz 無線仕様	802.11b/g/n/ax/be 2x2 MU-MIMO & OFMDA 2ストリーム 最大 344 Mbps	802.11b/g/n/ax/be 2x2 MU-MIMO & OFMDA 2ストリーム 最大 344 Mbps	802.11b/g/n/ax/be 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 688 Mbps
5 GHz / 6 GHz 無線仕様	802.11a/n/ac/ax/be 2x2 MU-MIMO & OFMDA 2ストリーム 最大 2,882 Mbps(5GHz) 最大 5,764 Mbps(6GHz)	802.11a/n/ac/ax/be 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 5,764 Mbps(5GHz) 最大 11,528 Mbps(6GHz)	802.11a/n/ac/ax/be 4x4 MU-MIMO & OFMDA 4ストリーム 最大 5,764 Mbps(5GHz) 最大 11,528 Mbps(6GHz)
セキュリティ無線	○	○	○
Bluetooth	○	○	○
インターフェース	1 x 2.5GE 1 x USB2.0 (4.5W給電)	1 x 5GE 1 x USB2.0 (9W給電)	1 x 10GE (802.3bt) 1 x USB2.0 (9W給電)
電源	・PoE 受電 (802.3at/bt) ・電源アダプタ ・パワーインジェクタ	・PoE 受電 (802.3at/bt) ・電源アダプタ ・パワーインジェクタ	・PoE 受電 (802.3bt) ・パワーインジェクタ
消費電力	最大34.5W (802.3bt)	最大37W (802.3bt)	最大39W (802.3bt)
寸法(mm)	200 × 200 × 53	226 × 226 × 49	241.3 × 241.3 × 50.8
重量(g)	874	1,520	1,560
SSID設定数	最大15個/推奨3個		

※ 屋外用製品もございます。詳しくは、当社営業担当までお問い合わせください。