

5.2 製品紹介（カメラサービス）

Cisco Meraki MV クラウド管理型スマートカメラ

製品名	MV13 / 13M	MV23M / 23X	MV33 / 33M
外観			
カメラ	1/2.8インチ 8.41MP(3,854×2,176) プログレッシブ CMOS	1/2.8 インチ 8.41MP(3,854×2,176) プログレッシブ CMOS	1/2.3 インチ 12.4 MP(4,072×3,046) プログレッシブ CMOS
	3.3mm 固定焦点レンズ F2.0	3～9 mm 可変焦点レンズ F1.6～2.9	1.6 mm 固定焦点レンズ F2.0
	水平：101.3° 垂直：54.4° 対角：119.7°	水平：36 ～ 112° チルト：65° ロール：350° パン：350°	水平：180° 垂直：180°
	内蔵赤外線照射距離：15 m	内蔵赤外線照射距離：30 m	-
ビデオ	(3,840×2,160)@15fps	(3,840×2,160)@15fps	(2,800×2,880)@15fps
ストレージ	256GB (13) 512GB (13M)	512GB (23M) 1 TB (23X)	256GB (33) 512GB (33M)
電源	802.3af PoE 受電 低電圧電源アダプター パワーインジェクター	802.3at PoE 受電 パワーインジェクター	802.3af PoE 受電 低電圧電源アダプター パワーインジェクター
寸法(mm)	120 × 83.5	148.54 x 95.8	120.66 x 49.8
重量(g)	430	840	330

※ 屋外用製品もございます。詳しくは、当社営業担当までお問い合わせください。